Усиление мощности
тепловыделения
на неровностях поверхности

П. А. Русских, Г. Ш. Болтачев

Введение

$d = 3 \text{ mm}$, $I_0 = 1,3 \text{ MA}$, $t_{\text{нар}} = 100 \text{ ns}$

Цель работы: выявить влияние поверхностных
неровностей цилиндрического провода на мощность
тепловыделения вблизи поверхности

Физика модели

$$\frac{\partial^2 B}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial B}{\partial r} - \frac{B}{r^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial z^2} = \frac{\mu_0}{\rho} \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$j_r = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial B}{\partial z} \quad j_z = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{B}{r} + \frac{\partial B}{\partial r} \right)$$

$$\Omega(r, z) = \frac{1}{T} \int_0^T \rho_e (j_r^2 + j_z^2) dt$$

$$\Gamma. \text{У. } B_{bond} = \frac{I_0 \mu_0}{2\pi R(z)} \sin(\omega t)$$

Способ 1

$$B = B_c(r, z)\cos(\omega t) + B_s(r, z)\sin(\omega t)$$

$$\begin{cases} B_{crr}'' + \frac{B_{cr}'}{r} - \frac{B_c}{r^2} + B_{czz}'' = \omega B_s \\ B_{srr}'' + \frac{B_{sr}'}{r} - \frac{B_s}{r^2} + B_{szz}'' = -\omega B_c \end{cases}$$

Способ 2

$$t \rightarrow \infty$$

$$B_{rr}'' + \frac{B_r'}{r} - \frac{B}{r^2} + B_{zz}'' = \frac{\mu_0}{\rho} B_t'$$

Амплитуда плотности тока на расширении

$$j_z(r)$$

$$j_r(r)$$

$$R = 1 \text{ mm}, T = 0.4 \mu\text{s}$$

$$a = \lambda = 10 \mu\text{m}$$

Амплитуда плотности тока на сужении

$$j_z(r)$$

$$j_r(r)$$

$R = 1 \text{ mm}, T = 0.4 \mu\text{s}$
 $a = \lambda = 10 \mu\text{m}$

Амплитуды плотностей тока вдоль поверхности

Мощность тепловыделения

$$j_z(r)$$

$$j_r(r)$$

$$\Omega(r, z) = \frac{1}{T} \int_0^T \rho_e (j_r^2 + j_z^2) dt$$

Усредненная за период МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

$$R = 1 \text{ mm}, T = 0.4 \text{ } \mu\text{s}, a = 30 \text{ } \mu\text{m}, \lambda = 10 \text{ } \mu\text{m}$$

Зависимость максимальной за период мощности тепловыделения от размера неровности

$\lambda = 10 \mu\text{m}$

$\lambda = a$

Заключение

1

Неровности на поверхности проводника значительно **усиливают мощность** тепловыделения. В случае отсутствия впадин, опасными местами оказываются окрестности выступов

2

При сохранении отношения **амплитуды неровности** к **ширине** с уменьшением размеров неоднородности не снижается мощность тепловыделения